

Užpildo putas 90 Brand - priešgaisrinės klasifikacijos sandarinimas

Naudojimo sritis

- Viduje ir lauke
- Durims ir langams
- Vamdziams ir perėjimams
- Pastatų detalėms
- Limpa prie daugelio statybinių medžiagų
- Netinka kai kuriems plastikams

Aprašymas

Neelastingos putos, pasižyminčios dideliu atsparumu slėgiui. Priešgaisrinės klasifikacijos sandarinimas pagal tipo atitiktį. Kietėja bet kioje aplinkoje, taip pat ir uždaroje vietoje, kur stinga oro drėgmės. Galima pjaustyti ir dažyti.

- Nepakelia saulės spindulių

- Reikia uždengti/dažyti.
- Sukietėja per 15 min.
- Aktyvavus reikia 20 kartų pakratyti aukštyn ir žemyn
- Darbinė temperatūra: nuo +10°C iki +30°C
- Galima dažyti
- Sandėliuojama vertikaliai, maks. +25°C kambario temperatūroje
- Optimalus funkcionalumas pasiekiamas dirbant su kambario temperatūros indeliu

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com.



Pakuotės

Art. Nr.	Spalva	Kiekis	Kiekis pakuotėje
118623	Šviesiai žalia	400 ml	12

IFEPA

IFEPA

IFEPA

