

Statybinis užpildas ESS 1

Naudojimo sritis

- Viduje & lauke
- CE žymėjimas: fasadas, stiklas, drėgnos patalpos ir grindys
- Pripažintas tinkamu naudoti maisto produktų aplinkoje (ISEGA)
- Paslankus ir atsparus klimatiniam poveikiui

Aprašymas

Greitai kietėjantis, visiškai atsparus klimatiniam poveikiui ir ilgalaikis užpildas/sandarinimas prie metalo, cemento bei įvairių plastikų. Naudojimas: laiptų pakopų sujungimai, kėbulai,

ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemos, fasadai, grindys, sanitarinės patalpos ir langai. Tinka ir paprastensiam klijavimui. Nesukietėjęs produktas valomas šluoste ir valymo aerozoliu statyboms ir pramonei arba tirpikliais.

- Naudojimo temp.: nuo +5° iki +40°
- Shore A: 32
- Paslankumas: 20 %
- Sandėliuojama vertikaliai padėties ir kambario temperatūroje, maks. +25°C

Pakuotės

Art. Nr.	Spalva	Kiekis	RAL	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Art. tipas
118670	Balkšva	300ML	901	12	1152	L
			0			
118671	Balkšva (6 vnt. pakuotė)	300ML	901	1	192	L
			0			
118672	Balkšva	600ML	901	12	720	L
			0			
118674	Šviesiai pilka	300ML	703	12	1152	L
			5			
118676	Tamsiai pilka	300ML	704	12	1152	L
			2			
118678	Tamsiai pilka	600ML	704	12	720	L
			2			
118680	Antracito	300ML	701	12	1152	L
			6			
118682	Juoda	300ML	901	12	1152	L
			1			
118684	Juoda	600ML	901	12	720	L
			1			
118686	Pusiau permatoma	300ML		12	1152	L

