

Silikonas Vątrum

Naudojimo sritis

- Higieninis naudojimas drėgnose patalpose
- Sandarinimas nuo klimatinio poveikio, statybinis sandarinimas
- Perėjimai
- Vietos aplink langus, duris ir vamzdžius
- Netinka akvariumams

Aprašymas

Kietėja veikiamas oro ir drėgmės, todėl ankstoje vietoje ir žemesnėje nei +5°C temperatūroje tai vyksta itin lėtai. Kylant temperatūrai kietėjimas spartėja. Atsparus mi-

nusinei temperatūrai, vandeniui ir klimatiniam poveikiui. Valomas šluoste/aerozoliu arba tirpikliais.

- Lengvas naudojimas
- Patogi konsistencija
- Apsaugotas nuo pelėsio
- Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +40°C
- Negalima dažyti
- Sandėliuojamas vertikaliai padėties ir kambario temperatūroje, +25°C

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com.

Pakuotės

Art. Nr.	Spalva	Kiekis	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Art. tipas
118738	Smėlio	300 ML	12	864	L
118738	Smėlio	300 ML	12	864	L
118746	Balta	600 ML			
118748	Pilka	600 ML			
118868	Permatoma	300 ML	12	1200	L
118869	Balta	300 ML	12	1200	L
118870	Balta	600 ML	12	600	L
118871	Šviesiai pilka	300 ML	12	1200	L
118872	Pilka	300 ML	12	1200	L
118873	Antracito	300 ML	12	1200	L
118874	Ruda	300 ML	12	1200	L
118875	Juoda	300 ML	12	1200	L
118876	Metalo	300 ML	12	1200	L

