

Kasutusala

ESSVE reguleeritav postiking, tüüp BH (kõrge) on mõeldud kasutamiseks toena postidele ja piilaritele, mis kinnitatakse betooni või kivisse. Reguleeritavat postikinga kasutatakse juhul, kui vajatakse võimalust kõrgust tagantjärgi reguleerida.

Kirjeldus

Reguleeritav postiking, tüüp BH (kõrge) koosneb kahest ruudukujulisest plaadist, ühest pealekeevitatud M16 poldist, ühest madalast ja ühest pikast mutrist. Plaadid on 6 mm paksused ja neil on 4 auku Ø11,0 mm vastavalt

üks igas nurgas. Alusplaadi keskel on pealekeevitatud M16 polt. Reguleeritav postiking, tüüp BH (kõrge) on mõeldud postide ja piilarite alusmontaažiks betoon- või kivialusele. Keskel olev tugijalg on 40 mm ulatuses reguleeritav, s.t 115 ja 165 mm vahel betoonipinnast kuni posti/piilari alumise servani.

Montaaž

Reguleeritav postiking, tüüp BH (kõrge) monteeritakse betoon- või kivipinnale ja posti otsale 4 tk poldiga kummaski osas, enne kui toimub kokkumonteerimine.



Spetsifikatsioon

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | Tsingitud 50 µm |
| Korrosiooniklass | C3 |
| Plaadi paksus | 6,0 mm |
| Poldiaugu Ø | 11,0 mm |
| Tugijalg | M16 |
| Reguleeritav kõrgus | 40 mm, 115 ja 165 mm vahel |

Reguleeritav postiking, tüüp BH, tsingitud

| Ar t. nr | Tüüp | Mõõdud a x a/b x b/d mm | Poldiaugud Arv x Ø 11 mm | CE-märgistus | Kogus pakendis | Kogus alusel | Art. tüüp | Kontsept |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|
| 45 16 58 | BH | 100x100x6 | 8 | CE | 10 | 100 | D | TR100X100X115/165 |
| 95 16 45 | BH | 100x100x6 | 8 | - | 20 | 420 | L | TR100X100X6/127-165 |

