

Silikonas Pool & Glas

Naudojimo sritis

- Viduje ir lauke
- Patikrinta chloringoje aplinkoje (baseinai ir pan.)
- Skubus stiklo remontas
- Silikoninių juostelių klijavimas
- Stiklo klijavimas
- Stiklas prie metalo
- Akvariumai (maks. 720 l, l 200 x P 60 x A 60 cm)

Aprašymas

Greitai džiūstantis ir kietėjantis veikiamas acto bei oro drėgmės. Atsparus minusinei

temperatūrai, vandeniui ir klimatiniam poveikiui. Netinka veidrodžiams ir korozijai jautriems objektams. Valomas tirpikliais ir šluoste/aerozoliu.

- Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +30°C
- Shore A: 30
- Paslankumas: 20 %
- Negalima dažyti
- Sandėliuojamas vertikaliai padėties ir kambario temperatūroje, maks. +25°C

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com.

Pakuotės

Art. Nr.	Spalva	Talpa	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Art. tipas
118756	Permatoma	300 ml	12	1440	L
118758	Balta	300 ml	12	1440	L

