

## Akrilas FLEX 5% - šlifuojamas užpildas. Siūlės plotis - maks. 5 mm.

### Naudojimo sritis

- Sausai aplinkai su pliusine temperatūra
- Plyšių sandarinimas
- Siauros siūlės, maks. 5 mm
- 5% judesių sugėrimas

### Aprašymas

Akriolo pagrindu pagamintas užpildas plonomis siūlėms, kur nereikia didelio judesių sugėrimo. Galima trumpai sandėliuoti temperatūroje iki -10C°. Lengvai naudojamas, prieš


sukietėdamas tirpsta vandenyje. Sukietėjusį galima šlifuoti. Perteklių plaukite vandeniu/ drėgna šluoste.

- Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +40°C
- Galima dažyti
- Sandėliuojama vertikalios padėties, maks. +25°C temperatūroje

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. [essve.com](http://essve.com)

### Pakuotės

Art. Nr.	Spalva	Spalvos kodas	Kiekis	Pakuočių kiekis dėžėje	Art. tipas
119001	Balta	NCS 0603-G80Y	300 ml	12	L
119103	Balta	NCS 0603-G80Y	600 ml	12	L



# BASTA

UŽPILDAS AKRILAS 5% FLEX turi BASTA registraciją. Tai reiškia, kad mes galime patvirtinti, jog statybinis produktas atitinka nustatytus ekologiškumo ir poveikio sveikatai reikalavimus. Žr. [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se).

