

## Akrilas FLEX 25% - Premium dažomas užpildas. Siūlės plotis - maks. 25 mm.

### Naudojimo sritis

- Sausa aplinka su plusine temperatūra
- Interjero detalių siūlės
- Aplink duris ir langus
- Perėjimai, lubų apvadai ir t.t.
- Labai elastingas
- Siūlės plotis - maks. 25 mm
- 25% judesių sugėrimas

### Aprašymas

Labai elastinga akrilo užpildo masė vidaus siūlėms, reikalaujančioms didelio judesių sugėrimo. Pritaikyta sausoms, viduje esančioms patalpoms su plusine


temperatūra. tačiau galima naudoti ir lauke, jei siūlė pirmas 60 min. yra apsaugota nuo šalčio ir lietaus. Galima trumpai sandėliuoti temperatūroje iki -10C°. Lengvai naudojama, prieš sukietėdama tirpsta vandenyje. Perteklių plaukite vandeniu/drėgna šluoste.

- Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +40°C
- Galima dažyti
- Sandėliuojama vertikaliai padėtis, maks. +25°C kambario temperatūroje

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. [essve.com](http://essve.com)

### Pakuotės

Art. Nr.	Spalva	Spalvos kodas	Kiekis	Kiekis pakuotėje	Art. tipas
119014	Balta	0500-N	300 ml	12	L
119015	Balkšva	NCS 0502-Y	300 ml	12	L
119113	Balkšva	NCS 0502-Y	600 ml	12	L
119017	Šviesiai pilka	NCS 1500-N	300 ml	12	L
119019	Pilka	NCS 3000-N	300 ml	12	L
119021	Tamsiai pilka	NCS 5502-B	300 ml	12	L
119023	Antracito	NCS 7202-B	300 ml	12	L
119025	Smėlio	NCS 005-Y10R	300 ml	12	L
119027	Ruda	NCS 7020-Y40R	300 ml	12	L
119029	Juoda	NCS 9000-N	300 ml	12	L
119031	Permatoma (iš pradžių balta)	-	300 ml	12	L



# BASTA

MULTI UŽPILDAS PREMIUM AKRILAS 25% FLEX turi BASTA registraciją. Tai reiškia, kad mes galime patvirtinti, jog statybinis produktas atitinka nustatytus ekologiškumo ir poveikio sveikatai reikalavimus. Žr. [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se).

