

## Aprašymas

Tuščiavidurių blokų inkaras EHY yra vientisos konstrukcijos ir specialiai pritaikytas montuoti tuščiaaviduriuose blokuose.

Veržiant varžtą arba verlę kūgis plečia įvorę, užtikrindamas patikimą tvirtinimą ertmėje arba vientisame betone. Z-21.1-1785 atitiktis leidžia montuoti jungtyse prie ertmių arba masyvaus betono min. 50 mm nuo įtempiamos armatūros.

## Naudojimo sritis

Ventiliacijos įrangos, kabelių kopėčių, automatiškos gesinimo sistemų, ventiliatorių,

lubų ir konsolių kabinimas kartu su srieginiais strypais ir veržlėmis arba metriniais varžtais.

## Privalumai

- Paprastas ir lengvas naudojimas.
- Montavimo ertmėse ir masyviose dalyse atitiktis.
- Naudojami kartu su standartiniais varžtais arba srieginiais strypais ir veržlėmis

## Atsparumas apkrovoms ir charakteristikos

Žr. techninę informaciją.

## Instaliavimo nuotraukos

Žr. techninę informaciją.



## Tuščiavidurių blokų inkarai EHY, blizgaus cinkavimo

Aprašymas				Kiekis pakuočių dėžėje
Art. Nr.		Gražto Ø, mm		
123635	HÅLDÄCKANKARE EHY M6 FZB-50	10	50 B	
123637	HÅLDÄCKANKARE EHY M8 FZB-50	12	50 L	
123639	HÅLDÄCKANKARE EHY M10 FZB-50	16	50 L	
123641	HÅLDÄCKANKARE EHY M12 FZB-25	18	25 L	