

### Naudojimo sritis

Montavimas visų tipų skardinėse ir plieninėse detalėse bei plonesnėse medinėse juostelėse betone. Labai gerai pakeičia šaudomas vinis, taip pat puikiai tinka montavimui, kur reikia mažo ankeravimo gylio ir didelio patvarumo.

### Aprašymas

Iš plieno, blizgaus cinkavimo paviršius. Safety Nail sudaro padalintas kaištis kaip ankeravimo dalis bei bestâr Ø15 mm skersmens galvutė. Viena kaiščio dalis pereina per

galvutę, montuojant ji turi būti įkalama. Kai kalant dvi kaiščio dalys slysta viena virš kitos, gaunamas automatinis plėtimasis, kurį užtikrina kaiščių konstrukcija. Safety Nail užfiksuojama skylėje.

Safety Nail užtikrina greitą, patogų ir patikimą montavimą.

### Montavimas

Žr. montavimo instrukcijas skyriaus pabaigoje.



### Montavimas (kiaurai)

1. Išgręžkite Ø 6 mm kiaurymę. Grežimo gylis min. - 40 mm.
2. Montuojant greitvinę (Safety Nail) kalkite į atsikišusią kaiščio dalį tol, kol ji susilygins su galvute.
3. Montavimas baigtas.

### Specifikacija

Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo
Korozijos klasė	C1

### Praktinis atsparumas apkrovai

Dydis, mm	Tempimas Betonas C20/25, kN/kg	Skersinė apkrova Betonas C20/25, kN/kg
Ø 6,0	2,2/220	2,0/200

### Greitvinė (Safety nail)

#### Techn. duomenys ir pakuotės

Art. Nr.	Dydis/maks. detalės storis/ilgis, mm	Grąžtas, mm	Grežimo gylis, mm	Montavimo gylis, mm	ESS-BOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
14310 1	6/5/35	6	40	30	203	100	8
14310 3	6/35/65	6	40	30	304	100	4

