

Kasutusala

ESSVE tasemekruvi on mõeldud kasutamiseks aknalengide reguleeritava alusena. Reguleerimiskõrgus 7-35 mm. Iga poldi koormus on max 110 kg.

Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud süsinikterasest ja sel on siseruumidesse sobiv läikivaks tsiingitud pinnatöötlus. Üks kiutera otsas, pikk keermeosa, mis annab hea kandvuse, ja suur pea, mis väldib lengi alusküljele sisse uppumist.

Kruvi pea koosneb ümarast nõgusast seibist ülal, millel on TX30 otsakupesa, ja 20 mm kuuskantseibist järelreguleerimiseks. Järelreguleerimiseks kasutatakse reguleerimistöörriista (art. nr 105254).

Montaaž

Tavaliselt tuleb kasutada kahte tasemekruvi (kahepoolsetel postiga akendel peab kruvi olema ka posti all). Kruvid tuleb panna võimalikult lengi välisserva lähedale. Kruvid tuleb kruvida soovitud sügavusele. Seejärel tuleb kruvisid kontrollida loodiga ja reguleerida horisontaalsust reguleerimistöörriistaga (art. nr 105254). Õhuvähe lengi all peab olema ca 15 mm. Puitu kruvitakse kruvi ilma ettepuurimiseta. Betooni puuritakse ette 6 mm auk. Tellisesse puuritakse ette 5 mm auk. Kergbetooni puuritakse ette 10 mm auk ja seejärel lisatakse tasemekruvile tüübel (art. nr 50020).



Montaaž

1. Monteerige kruvid lengi posti-de alla ja reguleerige kruvisid, et need oleksid loodis.
2. Asetage leng kohale.
3. Reguleerige täpsemalt reguleerimistöörriistaga, et leng oleks täiesti loodis. Lengialune vahe peab olema ca 15 mm.

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE C1022
Pinnatöötlus	Läikivaks tsiingitud 5 µm
Korrosiooniklass	C1

ESSVE tasemekruvi, läikivaks tsiingitud

Pakendid

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	dk mm	L mm	B mm	C mm	D mm	Otsaku nr	Kogus pakendis
511287	7,0×65 (kott)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	2
111305	7,0×65 (ESSBOX 202)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	20
9111306	7,0×65 (maht)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	125

Tarvikud

Art. nr	Nimetus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
105254	Reguleerimistöörriist Indu-Prog HEX 20	1	10
9995299	Otsak T×30×70	1	10
110007	Nailontüübel 10×50	50	8
511236	Nailontüübel 10×50	6	10
50020	Kergbetoonitüübel 10×55	50	8
511240	Kergbetoonitüübel 10×55	6	10

