

Naudojimo sritis

Montavimas visų tipų plokštinėse medžiagose, pvz., gipso, drožlių ir medžio pluošto plokštėse, taip pat plastikinėse, skardos ir laminato plokštėse, maks. 45 mm.

Aprašymas

Metalinis ekspanderis SAM yra plieninis tvirtinimo elementas su žvore, turinčia vidinį sriegi sraigtiui. Siekiant užtikrinti funkcionalumą, ESSVE metalo ekspanderį SAM reikia montuoti specialiu įrankiu SAMMY arba montavimo replēmis SAM, žr. Montavimo priedus.

Užveržiant sraigtą, tvirtinimo elementas plečiasi ties viduriu ir keturios kojelės užsilenkia atgal. Nešamoji galia yra didelė, nes kojelės turi didelį slėgio paskirstymo paviršių. Montavimo įrankis užtikrina tinkamą plėtimąsi. SAM metalinio ekspanderio pagalba gaunamas pastovus tvirtinimo taškas su sriegiu. Ekspanderis yra taip sukonstruotas, kad jis tvirtai laikosi net ir išsukus sraigtą. Būna su 4, 5 ir 6 mm dydžio metrinio sriegio sraigtu. Sraigai turi kryžmines išpjovas Phillips Nr. 2.



Montavimas

1. Išgręžkite skylę. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte galinės gipskartonio plokštės pusės ir aplink skylę esančios dalies. Grąžto skersmuo parankamas pagal techninius duomenis.

2. Ispauskite per skylę SAM metalo ekspanderį.

3. Išplėskite montavimo įrankiu Sammy arba replēmis SAM. Kai atsiranda pasipriešinimas ir tvirtinimas atrodo stabilus, metalo ekspanderis yra tinkamai išsiplėtes. DĒMESIO! Jei reikia padidinti plėtimąsi ir papildomai pasuktu sraigą, labai svarbu neperempti ekspanderinės dalies.

4. Isukite sraigą ir priveržkite detalę. Montavimas baigtas. DĒMESIO! Naudojant grąžtinį suktuvą labai svarbu nepersukti sraigto, nes tai gali paveikti ekspanderinę dalį.

Specifikacija

Medžiaga	Plienas		
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo		

Praktinis atsparumas

Praktinis atsparumas laužimui/tempimui 13 atit. 2×13 mm gipso plokštėje.

Pavadinimas	Gipso storis, mm	Tempimas, kg	Skersinė apkrova, kg
SAM 4E	13	14	20
SAM 4D	2×13	16	40
SAM 5E	13	16	40
SAM 5D	2×13	20	60
SAM 6E	13	18	45
SAM 6D	2×13	28	70

Saugos koeficientas skersinei apkrovai - 2,5 tempimui - 3.

Metalinis ekspanderis SAM, viengubas

Techniniai duomenys ir ESSBOX pakuočės

Art. Nr.	Pavadinimas	Tinka plokštė s storis, ui, mm	Sraig to dy- dis, mm	Sraigto ilgis, mm	Maks. detalės sto- ris, mm	Grąžta s, mm	Antga- lio Nr. ESSBOX	Kiekis pakuo- tėje	Pakuo- čių kiekis	Pakuo- čių dėžėje
191103	SAM4 viengubas	8-16	M4	45	14	8	PH2 203	100	8	
191112	SAM 5 viengubas	8-16	M5	58	20	11	PH2 304	100	4	
191119	SAM 6 viengubas	8-16	M6	58	20	13	PH2 204	50	6	