

Naudojimo sritis

ESSVE nailoninis kaištis N yra skirtas tvirtinimams kietose medžiagose, pvz., betone, akmenyje, pilnavidurėse plytose. ESSVE nailoninis kaištis NL yra skirtas porėtoms medžiagoms, pvz., lengvajam betonui ir lengvajam klinkeriui, kurie dar yra vadinami Leca, Ytong, Siporex ir aktybetoniu.

Aprašymas

Į išorę nukreipti blokatoriai neleidžia kaiščiu sukis. Šie kaiščiai neturi antibraunio, todėl

gali būti montuojami kiaurai. Dėl nukreipto plėtimosi nailoniniai kaiščiai pasižymi dideliais privalumais plonose ir porėtose medžiagose. 8, 10 ir 12 mm būna pailginti (NL) ir puikiai tinka porėtoms medžiagoms. Pagaminti iš aukštos kokybės nailono, kuris yra nejautus temperatūrai nuo -30°C iki +100°C.

Montavimas

Žr. montavimo instrukcijas šio skyriaus pabaigoje.



Montavimas (galimas ir kiaurai praeinantis montavimas)

1. Išgręžkite skylę pagal Praktinio atsparumo dydžius.
2. Įsprauskite kaištį į skylę.
3. Pridėkite tvirtinamą detalę ir įsukite sraigta. Sraigtas į kaištį turi įsisukti apie 3-5 mm.
4. Montavimas baigtas.

Specifikacija

Medžiaga	Poliamidas (nailonas)
----------	-----------------------

Kaiščiai N/NL

Nailoniniai kaiščiai N - techniniai duomenys ir ESSBOX pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	Ilgis, mm	Spalva	Tinkantis sraigto Ø, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
300000	N4×20	20	Mėlyna	2,0-3,5	102	200	24
110001	N5×25	25	Šviesiai pilka	2,5-4,0	102	100	24
110003	N6×30	30	Šviesiai pilka	3,5-5,0	202	100	12
110005	N8×40	40	Šviesiai pilka	4,5-6,0	203	100	8
110007	N10×50	50	Šviesiai pilka	6,0-8,0	203	50	8
110009	N12×60	60	Šviesiai pilka	8,0-10,0	202	25	12
300021	N14×70	70	Mėlyna	10,0-12,0	203	20	8
300013	N16×80	80	Mėlyna	12,0-14,0	203	10	8
300014	N20×90	90	Mėlyna	14,0-16,0	203	5	8

Nailoniniai kaiščiai N - didmeninės pakuotės

Art.Nr.	Pavadinimas	Ilgis, mm	Spalva	Tinka sraigčių skersmuo, mm	Kiekis pakuotėje	Art.tipas
9110003	N6×30	30	Šviesiai pilka	3,5-5,0	10000	L
9110005	N8×40	40	Šviesiai pilka	4,5-6,0	5000	L
9110007	N10×50	50	Šviesiai pilka	6,0-8,0	2500	L

L = sandėliuojama prekė B = užsakoma prekė

Nailoniniai kaiščiai N - mažos pakuotės

Art.N r.	Pavadinimas	Ilgis, mm	Spalva	Tinka sraigto skersmuo, mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
5112 32	N6×30	30	Šviesiai pilka	3,5-5,0	15	10
5131 82	N6×30	30	Šviesiai pilka	3,5-5,0	60	6
5112 34	N8×40	40	Šviesiai pilka	4,5-6,0	12	10
5131 86	N8×40	40	Šviesiai pilka	4,5-6,0	35	6
5112 36	N10×50	50	Šviesiai pilka	6,0-8,0	6	10
5131 85	N10×50	50	Šviesiai pilka	6,0-8,0	20	6

Nailoniniai kaiščiai NL - techniniai duomenys ir pakuotės

Art.Nr.	Pavadinimas	Ilgis, mm	Spalva	Tinka sraigtų skersmuo, mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
11001 7	NL8×65	65	Mėlyna	4,5-6,0	50	8
11001 5	NL10×80	80	Mėlyna	6,0-8,0	25	8
3000 19	NL12×95	95	Mėlyna	8,0-10,0	20	8

Nailoniniai kaiščiai NL - didmeninės pakuotės

Art.Nr.	Pavadinimas	Ilgis, mm	Spalva	Tinka sraigto skersmuo, mm	Kiekis pakuotėje	Art.tipas
911001 7	NL8×65	65	Mėlyna	4,5-6,0	2500	L
911001 5	NL10×80	80	Mėlyna	6,0-8,0	1500	L

L = sandėliuojama prekė

Nailoniniai kaiščiai NL - mažos pakuotės

Art.N r.	Pavadinimas	Ilgis, mm	Spalva	Tinka sraigto skersmuo, mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
5112 38	NL8×65	65	Mėlyna	4,5-6,0	6	10
5112 28	NL10×80	80	Mėlyna	6,0-8,0	4	10

Praktinis atsparumas apkrovai

Pavadinimas	Sraigto Ø, mm	Grąžto Ø	Min. gręžimo gylis, mm	Betonas C20/25 Tempimas/skersinė apkrova, kg	Lengvasis betonas Kokybės grupė 450 Tempimas, kg
N4×20	3	4	30	20	-
N5×25	4	5	35	30 / 65	4

Saugos koeficientas tempimui ir skersinei apkrovai: 6,0 su didžiausiu to dydžio sraigtų skersmeniu

Pavadinimas	Sraigto Ø, mm	Grąžo Ø	Min. gręžimo gy- lis, mm	Betonas C20/25 Tempimas/ skersinė apkrova, kg	Lengvasis beto- nas Kokybės grupė 450 Tempimas, kg
N6×30	5	6	40	50 / 90	8
N8×40	6	8	50	80 / 110	15
N10×50	8	10	60	120 / 220	20
N12×60	10	12	70	180 / 340	25
NL8×65	6	8	75	-	20
NL10×80	8	10	90	-	25
NL12×95	10	12	105	-	35
N14×70	12	14	80	280	35
N16×80	14	16	90	400	50
N20×90	16	20	100	550	65

Saugos koeficientas tempimui ir skersinei apkrova: 6,0 su didžiausiu to dydžio sraigtų skersmeniu