

Kasutusala

ESSVE puidukruvi WAF, millel on 1 kiutera otsas ja TX-pesa, sobib enamikuks montaažitöödeks puitu, puitlaastplaati, vineeri jne siseruumides ja õues.

Kirjeldus

Puidukruvi WAF on valmistatud karastatud süsinikterasest. Kruvil on Silver CorrSeal C4-klassi pinnatöötlus, mis on mõeldud kasutamiseks nii siseruumides kui õues. Kruvil on suur pea diameeter, mis annab paigaldamisel väga suure survejõu. Pea on väga madal ja võib sellega paigaldamisel eeliseid pakkuda. Varustatud 1 kiuteraga otsas, nii et kruvil on puitmaterjalides madal sissekruvimismoment

ning pragude tekkimise oht on minimeeritud. 70,0 mm pikematel kruvidel on tavalise puidu-keerme järel eraldi freeskeere, et lihtsustada pikemate ja jämedamate kruvide paigaldamist. Kruvipea alumine külg sobib kuju poolest õigesti tala- ja postikingadesse. ESSVE puidukruvi WAF täidab CE-märgistuse nõuet vastavalt standardile EN 14592. Kruvil on TX-otsakupesa.

Termotöödeldud puitmaterjali puhul kasutada ainult roostevabast materjalist puidukruve.

Montaaž

Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.



Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE C10B21
Pinnatöötlus	Hõbedane CorrSeal
Korrosiooniklass	C4

Puidukruvi WAF, suure peaga, CorrSeal

Väikepakendid

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis
513434	8,0 x 50	22	45	TX40	10
513440	8,0 x 80	22	50	TX40	5
513438	8,0 x 100	22	50	TX40	5
513432	8,0 x 120	22	70	TX40	5
513436	8,0 x 150	22	80	TX40	5
513430	8,0 x 170	22	80	TX40	5
513428	8,0 x 200	22	80	TX40	5

