

### Naudojimo sritis

ESSVE kalamieji kaiščiai yra skirti lengvesniam lentelių, cokolių, apkalų, interjero detalių, spintų ir pan. montavimui betone, pilnavidurėse plytose, natūraliame akmenyje ir tuščiaviduriuose blokeliuose/plokštėse.

### Aprašymas

Speciali srieginė vinis, iš anksto sumontuota į kaištį. Kaištis turi trumpą išsiplečiančią dalį

kietoms homogeninėms medžiagoms (žr. aukščiau). Kaištis pagamintas iš nailono.

### Montavimas

10 mm dydžio kaištis ir vinis yra pakuotėje atskirai. Pirmiausia reikia įspausti į skylę kaištį, o paskiau įkalti vinį. Vini turi būti su Pozidrive kryžmine galvute. Tai leis lengvai išmontuoti kalamąjį kaištį.

Žr. montavimo nuorodas žemiau.



### Montavimas (kiaurai)

1. Išgręžkite skylę pagal nuorodas skyriuje **Techniniai duomenys**.
2. Įspauskite arba įkalkite kalamąjį kaištį į vietą
3. Plaktuku įkalkite vinį. Dažytiems 5 mm kalamiesiems kaiščiams naudokite guminį plaktuką. 10 mm dydžio kaištis ir vinis pakuotėje yra atskirai. Iš pradžių reikia įspausti į skylę kaištį, o paskiau įkalti vinį.


### Specifikacija

	Blizgaus cinkavimo	Blizgaus cinkavimo/Dažytas
Medžiaga	Plienas	Plienas
Korozijos klasė	C1	C1
Kaištis	Poliamidas (nailonas)	Poliamidas (nailonas)

### HF kalamieji kaiščiai su briauna, nerūdijantis plienas A2

#### ESSBOX

Art. Nr.	Dydis/maks. detalės storis/L, mm	Gražtas, mm	Min. montavimo gylis, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
304 760	5/15/35	5	20	PZ2	204	200	6
304 761	6/5/35	6	30	PZ2	304	200	4
304 765	6/10/40	6	30	PZ2	204	100	6
304 766	6/25/55	6	30	PZ2	204	100	6
304 768	8/35/75	8	40	PZ2	304	75	4



### Praktinis atsparumas betone ir pilnavidurėse plytose

Dydis, mm	Ankeravimo gylis, mm	Tempimas, kN	Skersinė apkrova, kN
5	20	20	28
6	30	26	40
8	40	40	64
10	45	50	78

Saugos koeficientas: tempimui = 3,3, skersinei apkrovai = 2,5