

Naudojimo sritis

Vamzdžių, purkštuvų, lubų ir ventilacijos sistemų kabinimas prie betono, plytų, akmens arba tuščiavidurių plokščių. Raktinį ankerį reikia naudoti kartu su kabinimo arba "patentuota" juosta, tuomet gaunama paslanki tvirtinimo sistema.

Aprašymas

Pagaminta iš grūdinto spyruoklinio plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Plokštelės dalis

turi pailgą angą. Aukštis - 5,0 mm, ilgis - 21 mm, centrinė anga - Ø 8 mm.

Montavimas

Raktinis ankeris įkalamas į iš anksto išgręžtą 8 mm skylę. Kalant vamzdelio formos ankerio dalis susispaudžia ir užsifiksuoja skylėje.

Atitiktis

ESSVE raktinio ankerio gaisringumo klasė, žr. techninius duomenis.



Montavimas

1. Išgręžkite betone 8 mm skylę. Gylis - min. 30 mm.
2. Raktinis ankeris įkalamas į skylę.
3. Montavimas baigtas.

Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas spyruoklinis plienas
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo
Korozijos klasė	C1

Raktinis ankeris

ESSBOX



Art. Nr.	Dydis, mm	Grąžtas, mm	Anga kaiščiui arba juostai, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
305005	8x32	8	5,0x21	204	90	6

Praktinis atsparumas apkrovai

Pavadinimas	Tempimas Betonas C20/25, kN/kg
8x32	1.1/110

Degumo klasė

1,0 kN apkrovai, degumo klasė R30.