

### Zakres użytkowania

Essve Kołek Clipsplugg służy do lekkich zamocowań w betonie, kamieniu naturalnym oraz elementach murowych o średnich i wysokich gęstościach (ceramicznych, silikatowych)

### Opis

Łącznik wyprodukowany z polistyrenu zachowuje swoje parametry w zakresie temperatur od -20°C do +70°C.

### Montaż

Zobacz instrukcję montażu na końcu tego działu.



### Montaż

1. Wywiercić otwór zgodnie z podanymi danymi technicznymi
2. Umieścić kołek w wywierconym otworze tak aby zlicował się z powierzchnią podłoża.
3. Osadzić montowany detal i wbij gwóźdź.

### Specyfikacje

Materiał	Polistyren
----------	------------

## ESSVE Kołek Clipsplugg

### Dane techniczne i opakowania

Art.nr	Rozmiar mm	Gwóźdź Ø mm	Wiertło Ø mm	Kolor	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op. zbior.
50126	20×5,5	1.2-2	5,5	Biały	100	24
50128	25×5,5	1.2-3	5,5	Żółty	100	24

### Małe opakowania

Art.nr	Nazwa	Rozmiar mm	Kolor	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op. zbior.
511520	TCP 0	20×5.5	Biały	20	10

