

### Pielietojums

ESSVE Multi kniedes ir daudzpusīgi izmantojams stiprināšanas elements, kas konstruētājiem nodrošina lielas izstrādājumu izskata un materiālu izvēles iespējas.

### Apraksts

ESSVE Multi kniedes ir viegli piemontējamas ar rokas vai pneimatiskajiem darbarīkiem, tās nodrošina izturīgu, pret vibrācijām drošu un izmaksās ekonomisku savienojumu. Multi kniedes ļoti labi aizpilda izveidoto

iemontēšanas caurumu. Piemērotas dažādām plātņu un caurumu variācijām, efektīvi noblīvē pret netīrumiem un putekļiem.

### Montāža

ESSVE Multi kniedes piemontē no apstrādājamā priekšmeta vienas puses, iepriekš izurbtā vai izsistā caurumā, kam vajadzētu būt par apm. 0,1mm lielākam nekā kniedes diametram.

### Tehniskie parametri

	Kniede	Šķembas
Materiāls	Alumīnijs EN AW 5052	Cinkots tērauds
Korozivitātes klase	C2	

### Multi kniedes ventilācijai, alu/tērauds, izliekta galviņa

Ø mm	Bīdes pretestība N	Vilkšanas noslodze N
3,2	500	700
4,0	850	1200
4,8	1200	1700

Visi izturības dati ir vidējās vērtības un tas ir iegūtas testu sērijā. Mēs rekomendējam izmantot šīs vērtības tikai kā referenci, jo daudz citu faktoru bez izturības vērtības var ietekmēt kniedēšanas rezultātus. Iesakām notestēt konkrēto aplikāciju, lai noteiktu precīzu pareizo funkciju.

### MULTI AL/ST veids

Art.Nr	Izmērs dxL mm	Satveršanas sektors mm	dk m	k m	d m	Rek. ur-bis mm	ESSBOX izmērs	Gab./Iepak.	Iepak./Kastē
6660 1	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,1	204	800	6
6660 3	3,2 x 11,1	4,0 - 7,9	6,0	0,9	1,8	3,1	204	750	6
6660 5	4,0 x 9,5	1,2 - 6,0	7,5	1,0	2,8	4,1	204	525	6
6660 7	4,0 x 12,7	4,0 - 9,5	7,5	1,0	2,8	4,1	204	475	6
6660 9	4,8 x 10,3	1,5 - 6,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	725	4
6661 1	4,8 x 15,1	4,8 - 11,1	9,5	1,2	2,7	4,9	304	500	4
6661 3	4,8 x 16,9	6,0 - 12,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	450	4
6661 5	4,8 x 24,8	14,0 - 20,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	200	4

