

### Zakres użytkowania

Wkręt samowierzący ESSVE BORRSKRUV przeznaczony jest do łączenia kilku arkuszy blach ze sobą oraz mocowania blach do lekkich profili.

### Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej. Posiada łeb kulisty oraz gniazdo

montażowe Philips Ph2. Wkręt samowierzący i samogwintujący.

### Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 1400-2500 obr./min



### Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1022
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 5µm
Klasa korozyjności środowiska	C1

## Wkręt samowierzący ESSVE BORRSKRUV, łeb kulisty, ocynkowany

### Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	Zdolność wiercenia mm	B = Max grubość mocow. elementu mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
6231 2	2,9x9,5 (wkręt płytowy)	2,25	5,5	Ph 1	100	10
6230 1	3,5x9,5	2,25	5,5	Ph 2	1000	12
6230 3	4,2x13	2,75	8,0	Ph 2	1000	8
6230 4	4,2x16	2,75	11,0	Ph 2	1000	8
6230 5	4,2x19	2,75	14,0	Ph 2	500	12

