

Pielietojums

ESSVE aklās cauruļkniedes ir daudzpusīgi izmantojams stiprināšanas elements, kas konstruētājiem nodrošina lielas izstrādājumu izskata un materiālu izvēles iespējas.

Apraksts

ESSVE aklās cauruļkniedes ir viegli piemontējamas ar rokas vai pneimatiskajiem darbarīkiem, tās nodrošina izturīgu, pret vibrācijām drošu un izmaksās ekonomisku sa-

vienojumu. Nerūsējošā, pret skābēm noturīgā tērauda A4 kvalitāte samazina montāžas korozijas risku.

Montāža

ESSVE aklās cauruļkniedes piemontē no apstrādājamā priekšmeta vienas puses, iepriekš izurbtā vai izsistā caurumā, kam vajadzētu būt par apm. 0,1mm lielākam nekā kniedes diametram.

Tehniskie parametri

	Kniedes	Šķembas
Materiāls	Nerūsējošs A4 Pret skābēm noturīgs SS2343	Nerūsējošs A4 Pret skābēm noturīgs SS2343-rievots
Korozivitātes klase	C5-M un C5-I	C5-M un C5-I

Ø mm	Bīdes pretestība N	Vilkšanas noslodze N
3,2 mm	1900	2500
4,0 mm	2900	3600
4,8 mm	4230	5300

Visi izturības dati ir vidējās vērtības un tas ir iegūtas testu sērijā. Mēs rekomendējam izmantot šīs vērtības tikai kā referenci, jo daudz citu faktoru bez izturības vērtības var ietekmēt kniedēšanas rezultātus. Iesakām notestēt konkrēto aplikāciju, lai noteiktu precīzu pareizo funkciju.

Valējas cauruļkniedes, nerūsējošas A4/A4, izliekta galviņa

TI/A4 veids

Art.Nr	Izmērs d x L mm	Satveršanas sektors mm	dk m	k m	dm mm	Rekur-bis mm	ESSBOX izmērs	Gab./le-pak.	Ie-pak./kastē
6690 1	3,2 x 6,0	0,5 - 3,5	6,5	0,9	1,9	3,3	204	875	6
6690 3	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,5	0,9	1,9	3,3	204	800	6
6690 5	3,2 x 10,0	5,0 - 7,0	6,5	0,9	1,9	3,3	204	775	6
6690 7	3,2 x 12,0	6,5 - 9,0	6,5	0,9	1,9	3,3	204	750	6
6690 9	4,0 x 8,0	2,5 - 4,5	7,5	1,0	2,4	4,1	204	575	6
6691 1	4,0 x 10,0	4,5 - 6,5	7,5	1,0	2,4	4,1	204	575	6
6691 3	4,0 x 12,0	6,5 - 8,5	7,5	1,0	2,4	4,1	204	550	6
6691 5	4,0 x 14,0	8,5 - 10,5	7,5	1,0	2,4	4,1	204	450	6
6691 7	4,8 x 8,0	1,5 - 4,0	9,5	1,1	2,9	4,9	304	675	4
6691 9	4,8 x 10,0	4,0 - 6,0	9,5	1,1	2,9	4,9	304	650	4
6692 1	4,8 x 12,0	6,0 - 8,5	9,5	1,1	2,9	4,9	304	625	4
6692 3	4,8 x 14,0	7,0 - 9,5	9,5	1,1	2,9	4,9	304	575	4
6692 5	4,8 x 16,0	9,0 - 11,0	9,5	1,1	2,9	4,9	304	525	4

