

### Zakres użytkowania

Nit zrywalny multi to element mocujący, przeznaczony głównie do połączeń cienkościennych elementów metalowych.

### Opis

Nit zrywalny to łatwy w montażu element mocujący, montowany za pomocą nitownicy ręcznych, akumulatorowych lub pneumatycznych. Nity typu multi charakteryzują się

większą wytrzymałością na obciążenia wibrujące, zapewniają szczelne osadzenie w otworze co np. zabezpiecza przed penetracją kurzów, pyłów, drobnych zanieczyszczeń w wykonywanych połączeniach.

### Montaż

Nit zrywalny montuje się od strony elementu mocowanego, w wywierconych lub perfabrykowanych otworach o średnicy o 0,1 mm większej od średnicy użytego nita.

### Specyfikacje

	Nit	Szyna
Materiał	Aluminium EN AW 5052	Stal ocynkowana
Klasa korozyjności środowiska	C2	

## Nit zrywalny multi , alu/stal, łeb kulisty, lakierowany

### Kody kolorów RAL

Kolory standardowe	RAL nr
Biały	9003
Czarny	9011
Ceglastoczerwony	8004
Czerwony	3009

### Opakowanie plastikowe, Typ MULTI AL/ST

Art.nr	Rozmiar d x L mm	Grubość mocow. element. mm	dk mm	k mm	d mm	Rek. Ø wiertła mm	Kolor	ESSBOX Rozmiar	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
<b>66617</b>	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,3	Biały	204	800	6
<b>66619</b>	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,3	Czarny	204	800	6
<b>66621</b>	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,3	Ceglastoczerwony			
<b>66623</b>	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,3	Czerwony			

