

Opis

FS-Flex D to system do wykonywania uszczelnień ppoż. przejść instalacyjnych rur niepalnych (mogą być w otulinach typu Armaflex) i kabli, sprawdzający się w najtrudniejszych warunkach tj. duże zawilgocenie środowiska, środowisko agresywne, wysokie temp. mediów w rurach, trudno dostępne przestrzenie w pomiędzy elementami instalacji. Dzieje się tak dzięki elastycznej konstrukcji warstwowej włókniny D-24B w kombinacji z

masą silikonową Firestop 3000 (opcjonalnie, w mniej wymagających warunkach stosowania, można użyć masę akrylową Firestop 400). System FS-Flex D dopuszcza ruchy i wibracje przechodzących elementów instalacji bez powstawania pęknięć. Daje to gwarancję bezpieczeństwa użytkowania przez długie lata.

Spełnia wymogi klasy odporności ogniowej EI 120.



Opakowanie

Art.nr	Nazwa	Kolor/Rozmiar	Ilość szt. w op.jedn.
100721	FireStop 3000 silikon	Biały / 310 ml	15
100722	FireStop 3000 silikon	Szary / 310 ml	15
100723	FireStop 3000 silikon	Czarny / 310 ml	15
100731	FireStop 400 akryl	Biały / 310 ml	15
100733	FireStop 400 akryl	Biały / 600 ml	10
100797	Włóknina D-24B	600×25 mm. 7,3 m	1
100798	Włóknina D-24B	100×25 mm. 7,3 m	1
100799	Włóknina D-24B	100×25 mm. 7,3 m	1
100817	Universal KS 1	1,0 kg	1
100830	Universal KS 1	12,5 kg	1

