

Kasutusala

ESSVE puurotsaga montaažikruvi on mõeldud plaatmaterjalide montaažiks teraskarkassi. Puurimisjõudlus 0,7-2,0 mm.

Kirjeldus

Kruvid on valmistatud karastatud terasest, läikivaks tsingitud pinnatöötusega, läikivad,

Spetsifikatsioon

	Läikivaks tsingitud	Lakitud	CorrSeal
Materjal	Karastatud teras SAE C1022	Karastatud teras SAE C1022	Karastatud teras SAE C1022
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 5 µm	Valgeks või mustaks lakitud	CorrSeal
Korrosiooniklass	C1	C1-C2	C4

musta või valget värvi. Olemas ka CorrSeal pinnatöötusega, mis teeb võimalikuks kruvi kasutamise välistingimustes. Varustatud Philipsi ristpeaga PH2.

Montaaž

Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeali pinnatöötlus



ESSVE CorrSeali pinnatöötusel on SITACi tüübikinnitus nr 0075/05.

Puurotsaga montaažikruvi, valge lakk ESSBOX



Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Värv	Värvikood	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
565613	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	Valge	RAL9010	202	250	12
565625	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Valge	RAL9010	202	250	12