

Pielietojums

ESSVE kārbas skrūves L ar smailu galu paredzētas iekšdurvju kārbu montāžai kokā, betonā, vieglbetonā, ķieģeļi un dobķieģeļi. Kārbas skrūves L nodrošina pilnīgi regulējamu montāžu.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Skrūves paredzētas kārbai ar kombinēto urbumu; TX uzgalis, TX25. Ieskrūvējot L kārbas skrūves, zem galviņas esošie dzelkšņi iestiprinās kārbā. Kārbas

regulēšana tiek veikta, kārbas skrūvi L ieskrūvējot dziļāk vai nedaudz atskrūvējot. Montāžu nosedz ar atbilstošas krāsas nosegvāciņu.

Montāža

Montāžu veic vienā paņēmienā, ieskrūvējot kārbas skrūvi L kārbā un sienas materiālā. Zem galviņas esošie dzelkšņi jāiespiež caurumā 5 mm. Minimālais montāžas dziļums sienas materiālā ir 45 mm.



Montāža

Montāža betonā	Montāža kokā
Iepriekš izurbiet betonā Ø 6,0 mm caurumu, urbšanas dziļums apm. 40 mm, paredzēts ESSVE N dībelim 6×30.	Montāžu kokā var veikt ļoti ātri. Karkasam nav vajadzīga iepriekšēja caurumu izurbšana. Kārbas skrūvi L ieskrūvē tieši koka karkasā.

Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkotas

Kārbas skrūves L, ar smailu galu, kokam, betonam ESSBOX

Art. nr.	Izmērs mm	Kombinētais urbums	Uzgalis	ESSBOX izmērs	Gab./iepak.	Iepak./kaste
111111	6×70	14/5	TX25	204	100	6
111113	6×90	14/5	TX25	304	100	4
111115	6×110	14/5	TX25	304	100	4
111117	6×130	14/5	TX25	304	100	4



Mazais iepakojums

Art. nr.	Izmērs mm	Kombinētais urbums	Uzgalis nr.	Gab./iepak.
511256	6 × 70	14/5	TX25	8
511254	6 × 90	14/5	TX25	8
511257	6 × 110	14/5	TX25	8
511258	6 × 130	14/5	TX25	8