

Naudojimo sritis

Tvirtinimas betone, plytose arba akmenyje.

Aprašymas

Spalvinis plastikinių kaiščių žymėjimas padeda lengviau rasti tinkamą dydį. Šie kaiščiai pasižymi dvigubu išsiplėtimu, išskyrus vietą ties antbriauniu. Tai neleidžia jautriuose paviršiuose susidaryti įtrūkimams. Dėl dvigubo

išsiplėtimo ir lygaus paviršiaus pasižymi dideliu atsparumu tempimui.

Kaiščiai turi sparnelius, kurie neleidžia sukintis įsukimo metu. Pagaminti iš polietileno ir pakelia temperatūrą nuo -50°C iki $+80^{\circ}\text{C}$.



Specifikacija

Medžiaga	Polietilenas
Spalvos	Būna 7 spalvų

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Kaiščio dydis, $\text{Ø} \times \text{L}$, mm	Gražto Ø , mm	Min. gręžimo gylis, mm	Sraigto skersmuo, mm
Plastikinis kaištis, baltas	5,5x20	5,5	20	3-5
Plastikinis kaištis, geltonas	5,5x25	5,5	25	4-5
Plastikinis kaištis, raudonas	5,5x35	5,5	40	4-5
Plastikinis kaištis, rudas	8,0x40	8,0	45	5-6
Plastikinis kaištis, mėlynas	10,0x45	10,0	50	6-8
Plastikinis kaištis, žalias	12,0x60	12,0	65	8-10
Plastikinis kaištis, pilkas	14,0x70	14,0	78	10-12

Montavimas

1. Išgręžkite skylę pagal techniniuose duomenyse pateiktus dydžius.
2. Įsprauskite kaištį į skylę.
3. Pridėkite tvirtinamą detalę ir įsukite sraigatą.
4. Montavimas baigtas.

Plastikiniai kaiščiai su sraigtu

Plastikiniai kaiščiai su sraigtu, mažos pakuotės

Art. Nr.	Dydis, mm	Spalva	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
511121	4,0x30	Geltona	10	10
511123	4,0x45	Raudona	6	10
511124	5,5x50	Ruda	4	10

