

Naudojimo sritis

Tvirtinimas betone, plytose arba akmenyje.

Aprašymas

Spalvinis plastikinių kaiščių žymėjimas padeda lengviau rasti tinkamą dydį. Šie kaiščiai pasižymi dvigubu išsiplėtimu, išskyrus vietą ties antbriauniu. Tai neleidžia jautriuose paviršiuose susidaryti įtrūkimams. Dėl dvigubo

išsiplėtimo ir lygaus paviršiaus pasižymi dideliu atsparumu tempimui.

Kaiščiai turi sparnelius, kurie neleidžia sukis įsukimo metu. Pagaminti iš polietileno ir pakelia temperatūrą nuo -50°C iki +80°C.



Specifikacija

Medžiaga	Polietilenas
Spalvos	Būna 7 spalvų

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Kaiščio dydis, ØxL, mm	Gražto Ø, mm	Min. gręžimo gylis, mm	Sraigto skersmuo, mm
Plastikinis kaištis, baltas	5,5x20	5,5	20	3-5
Plastikinis kaištis, geltonas	5,5x25	5,5	25	4-5
Plastikinis kaištis, raudonas	5,5x35	5,5	40	4-5
Plastikinis kaištis, rudas	8,0x40	8,0	45	5-6
Plastikinis kaištis, mėlynas	10,0x45	10,0	50	6-8
Plastikinis kaištis, žalias	12,0x60	12,0	65	8-10
Plastikinis kaištis, pilkas	14,0x70	14,0	78	10-12

Montavimas

1. Išgręžkite skylę pagal techniniuose duomenyse pateiktus dydžius.
2. Įsprauskite kaištį į skylę.
3. Pridėkite tvirtinamą detalę ir įsukite sraigta.
4. Montavimas baigtas.

Kabliukas su plastikiniu kaiščiu

Art.Nr.	Dydis, mm	Spalva	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
511130	5,5 x 25	Geltona	2	10
511132	8,0 x 40	Ruda	2	10



Praktinis atsparumas

Nurodytos didžiausių varžtų pagal lentelę "Techniniai duomenys" charakteristikos. Esant ilgalaikiui tempimui arba aukštai temperatūrai, naudokite daugiau ir didesnių kaiščių arba metalinį fiksatorių.

Dėmesio! Turi būti pasirenkamas toks sraigto ilgis, kad sraigtas įsisuktų 3-9 mm giliau už kaištį.

Pavadinimas	Betonas C20/25 Tempimas/skersinė apkrova, kg	Pilnavidurės plytos Tempimas/skersinė apkrova, kN
Plastikinis kaištis, baltas	15 / 40	15 / 30
Plastikinis kaištis, geltonas	25 / 50	20 / 40
Plastikinis kaištis, raudonas	40 / 60	30 / 40
Plastikinis kaištis, rudas	80 / 120	40 / 70
Plastikinis kaištis, mėlynas	100 / 140	-
Plastikinis kaištis, žalias	200 / 300	-
Plastikinis kaištis, pilkas	250 / 400	-

Saugos koeficientas: tempimas = 6,0 ir skersinė apkrova = 4,5