

Kokam, ķieģelim, betonam, vieglbetonam, vieglam klinkeram

Pielietojums

ESSVE kārbas skrūves Programa CLASSIC paredzētas logu un durvju kārbu montāžai kokā, betonā, ķieģelī, vieglbetonā un vieglā klinkerā. Kārbas skrūves Programa nodrošina pilnīgi regulējamu montāžu.

Apraksts

ESSVE Programa CLASSIC kārbas skrūve sastāv no cinkotas uznavas ar ārēju vītņi un caurejošas tērauda skrūves, kas var brīvi rotēt uznavas iekšpusē. Samontētā veidā kārbas skrūves uznavas atrodas kārbā un skrūve - pamatnē. Griežot uznavu, bet ne skrūvi, var regulēt kārbu uz iekšu vai āru. Programa

kārbas skrūves var uzstādīt bez fiksējošā sprūda; montāžu var regulēt vai pilnīgi noņemt, nebojājot kārbu vai pamatni. Montāža ar Programa kārbas skrūvēm uzlabo un atvieglo izolācijas uzstādīšanu, jo ar minerālvati vai montāžas putām var izveidot nepārtrauktu blīvējumu.

Atzinumi

ESSVE Programa CLASSIC kārbas skrūves un ESSVE montāžas putas 90 ir pārbaudītas un atzītas izmantošanai 4. klasē saskaņā ar Zviedrijas standartu SS 817332. Šo sistēmu tādējādi var izmantot pret ielaušanos aizsargātu logu montāžai. Tikai Programa kārbas skrūves ir testētas un atzītas izmantošanai 2. klasē.



Montāža

Montāža koka karkasā	Montāža betonā, ķieģelī, vieglbetonā
<ul style="list-style-type: none"> ■ Izmantojiet nerūdītas kārbas skrūves Programa CLASSIC. ■ Kārbas skrūvju garumu izvēlas atkarībā no attāluma starp kārbu un sienu. ■ Minimālais uzstādīšanas dziļums koka karkasā ir 45 mm. ■ Ar kārbas skrūvju urbi DLT 5 izurbiet 14 mm caurejošus caurumus. ■ Iepriekš izurbtas kārbas montāžu var veikt uzreiz. ■ Uzstādiet kārbas skrūves ar montāžas atslēgu UN-T vai KMN. ■ Ja nepieciešams, noregulējiet ar universālo atslēgu UN-T vai KMN. ■ Nosedziet caurumu ar atbilstošas krāsas nosegvāciņu. ■ Padoms! Montāžai koka konstrukcijās izmantojiet Programa kārbas fiksatoru, kas nodrošina montāžu bez ķīliem. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izmantojiet nerūdītas kārbas skrūves Programa CLASSIC. ■ Kārbas skrūvju garumu izvēlas atkarībā no attāluma starp kārbu un sienu, kā arī sienas materiāla. Betonam/pilnķieģelī Garums kopā ar N dībeli 70 un 90 mm, Dobķieģelī/vieglbetonam/vieglajam klinkeram Garums kopā ar NL vai GXL dībeli 140 mm. Jāpievērš uzmanība pareizam dībeļa ieskrūvēšanas garumam. ■ Kārbas urbšanai izmanto Ø 14 mm koka urbi. Iepriekš izurbtai kārbai izmanto C 10 centrēšanas uznavu un 10 mm uzstādīšanas urbi vai triecienuurbi. ■ Kārbas skrūves kopā ar atbilstošiem dībeļiem (sk. tabulu) tiek skrūvētas ar montāžas atslēgu UN-T vai KMN. Ja nepieciešams, noregulējiet ar universālo atslēgu UN-T vai KMN. ■ Nosedziet caurumu ar atbilstošas krāsas nosegvāciņu.

Tehniskie parametri

	Tērauda skrūve	Uznavas
Materiāls	Tērauds	Cinka sakaussējums
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkotas	-

Programa CLASSIC kārbas skrūves, nerūdītas

ESSBOX

Art. nr.	Izmērs mm	Maks. spraugas platums koka karkasā, mm	ESSBOX izmērs	Gab./iepak.	Iepak./kaste
111413	70	10	304	100	4
111415	90	35	304	80	4

Lielie iepakojumi

Art. Nr.	Izmērs mm	Maks. spraugas platums koka karkasā, mm	Gab./iepak.
7111413	70	10	600