

## Blīvējuma putas 90 Brand

### Pielietojums

- Durvīm un logiem
- Caurulēs un caurvadu izolatoriem
- Celtniecības detaļām
- Pielīp lielākajai daļai celtniecības materiālu
- Nav piemērotas dažiem plastmasas veidiem

### Apraksts

Neelastīgas putas ar augstu spiedes izturību. Sacietē neatkarīgi no vides un gaisa mitruma trūkuma slēgtās telpās. Var griezt un krāsot.

### Iepakojumi

Art.Nr.	Krāsa	Tilpums	Gab./ Iepak.
118623	Gaiši zaļa	400 ml	12

Ugunsdrošs blīvējums saskaņā ar tipa apstiprinājumu.

- Nav izturīgas pret saules stariem
- Jānosedz/jāpārklāj ar krāsu
- Sacietē 15 minūšu laikā
- Pirms aktivizēšanas 20 reižu sakratīt virzienā uz augšu un uz leju
- Darba temperatūra no +10°C līdz +30°C
- Var pārklāt ar krāsu
- Uzglabāt vertikālā stāvoklī istabas temperatūrā, kas nav augstāka par +25°C

Sīkāka informācija un drošības datu lapas ir pieejamas [essve.com](http://essve.com).



IFEUA  
IFEUA  
IFEUA

