

Kasutusala

ESSVE kõites puurotsaga tiibkrugi on mõeldud puit- ja plaatmaterjali paigaldamiseks terasele siseruumides.

Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja läikivaks tsingitud pinnatöötlemisega. Puurival ja

keermestaval kruvil on freestiivad vabaks puurimiseks pehmetes materjalides. Peal on 4 löikavat soont, mis süvistavad kruvi paigaldamise ajal. Kruvil on PH2 otsakupesa ja puurimisjõudluseks on 1,8-3,0 mm.

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE C1022
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud min 5µm
Korrosiooniklass	C1

Puurotsaga tiibkrugi teraskarkassile, läikivaks tsingitud. PH2 pesa

Art. nr	Mõõdud dk × L	D m	B m	Otsaku nr	Max haardepikkus max puurimisjõudlusel	Puurimisjõudlus mm	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
595	3,8 × 30	7,0	14,0	PH2	17,0	1,8-3,0	1000	6
595	3,8 × 41	7,0	25,0	PH2	28,0	1,8-3,0	1000	6

