

Akrila blīvējums galdniecības darbiem 5% FLEX

Pielietojums

- Izmanto sausā, neaizsalstošā vidē
- Plaisu aizpildīšanai
- Šaurām, līdz 5 mm platām šuvēm
- 5% kustību absorbcija

Apraksts

Blīvējums uz akrila bāzes galdniecības darbiem. Šauriem savienojumiem un plaisu aizpildīšanai, ar zemām prasībām kustību absorbcijas spējai. Viegli lietojams. Pirms sacietēšanas šķīst ūdenī. Pēc sacietēšanas


var slipēt. Noplūdes gadījumā tīrīt ar ūdeni un mitru drānu. Īsāks uzglabāšanas laiks līdz -10C

- Darba temperatūra no +5°C līdz +40°C
- Var pārklāt ar krāsu
- Uzglabāt vertikālā stāvoklī istabas temperatūrā, kas nav augstāka par +25°C.

Sīkāka informācija un drošības datu lapas ir pieejamas essve.com.

Iepakojumi

Art.Nr.	Krāsa	Tilpums	Gab./Iepak.	Art.veids
119001	Balta	300 ml	12	L
119103	Balta	600 ml	12	L



BASTA

Līme kokam 900 ir reģistrēta BASTA. Tas nozīmē, ka šis celtniecības produkts atbilst tiem sastopamajiem īpašību kritērijiem, kas attiecas uz dabas un veselības aizsardzību. Skatīt www.basta-online.se.

