

Zakres użytkowania

Wkręt ościeżnicowy L samowierzący służy do montażu ościeżnic drzwi wewnętrznych w profilach stalowych o grubości max. 2,0 mm,. Wkręt ościeżnicowy L samowierzący zapewnia pełną regulację w trakcie montażu.

Opis

Wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej elektrolitycznie. Wkręt jest stosowany w ościeżnicach i podłożach nawierconych dwustopniowo Ø14/5 mm, wyposażony w

gniazdo TX 25. Zamontowany i odpowiednio nagwintowany wkręt zapewnia regulację poprzez jego obracanie w wybranym kierunku. Otwory montażowe zamaskować można zatyczką w odpowiednim kolorze.

Montaż

Łatwy i szybki montaż . Wkręt wstępnie wkręty ościeżnicowe L, oraz użyj elementów podkładowych stabilizujących ościeżnicę. Głębokość wkręcania w podłoże - minimum 45 mm.



Specyfikacje

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Materiał | Stal utwardzana |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | Ocynk elektrolityczny |

Wkręt ościeżnicowy L samowierzący

Opakowania

| Art.nr | Rozmiar mm | Ilość szt. w op.jedn. | Ilość op. jedn. w op.zbior. |
|--------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 111107 | 6x80 | 100 | 6 |
| 111109 | 6x100 | 100 | 6 |



Małe opakowania

| Art.nr | Rozmiar mm | Ilość szt. w op.jedn. |
|--------|------------|-----------------------|
| 511252 | 6x80 | 8 |
| 511255 | 6x100 | 8 |