

### Naudojimo sritis

Tvirtinimas betone, akmenyje, plytose, lengvajame betone, lengvajame klinkeryje ir tuščiavidurėse bei plokštinėse medžiagose. Lengvasis betonas ir lengvasis klinkeris dar yra vadinami Leca, Ytong, Siporex, aktybetonu ir t.t.

### Aprašymas

Sraigtas pagauna sriegį kaiščio apačioje ir įsukimo metu kaištis turi spaustis, o po to plėstis. Priklausomai nuo medžiagos (kieta,

porėta, tuščiavidurė arba plokštinė), kaištis plečiasi skirtingai. Kietose medžiagose kaištis tik šiaip susispaudžia, o tuščiavidurėse/plokštinėse medžiagose susitraukia į mazgą. Tvirti sparneliai neleidžia kaiščiui suktis angoje.

### Montavimas

Sraigto ilgis turi būti parinktas taip, kad minimalus ilgis būtų toks pat kaip kaiščio ilgis + ankeruojamos detalės storis. Iš polietileno, pakelia temperatūrą nuo -50°C iki +80°C.



### Montavimas (funkcija)

1. **Išgręžkite techninius duomenis atitinkančio skersmens skylę. Įspauskite kaištį.**

2. Baigtas montavimas plokštinėje medžiagoje. DĖMESIO! Nepersukite sraigto.

3. Baigtas montavimas porėtose ir masyviose medžiagose. Mazgo dydis priklauso nuo medžiagos kietumo.

### Specifikacija

Medžiaga	Polietilenas
----------	--------------

### Sraigtas su universaliu kaiščiu

Art.Nr.	Dydis, mm	Sraigto dydis, mm	Grąžto skersmuo, mm	Kiekis pakuotėje
511911	5x30	4,0x40	5	5
511913	6x35	4,0x45	6	4
511915	8x50	6,0x60	8	2

### Praktinis atsparumas apkrovimui

Dydis, mm	Grąžtas, mm	Betonas C20/25 Tempimas, kg	Gipso plokštė, 13 mm Tempimas, kg
5x30	5	30	10
6x35	6	45	15
8x50	8	75	20
10x60	10	90	25



Sraigtas su kaiščiu