

### Zakres użytkowania

Wiertło udarowe Zentro SDS-Max do wiercenia w betonie, elementach murowych i niektórych rodzajach kamienia naturalnego. Zalecana elektronarzędzie klasy 5 kg z uchwytem SDS Max.

### Opis

Zentro wiertło udarowe SDS-Max wyprodukowano z wysokogatunkowej stali i jest jednym z najbardziej efektywnych wiertel

spotykanych na rynku. Posiada 2 lub 4 ostrzową głowicę wierzącą, która wraz z technologią KVS Zentro® zapewnia max. przełożenie energii elektronarzędzia na efekt wiercenia. Średnice wiertel Ø12-15 mm to wiertła 2 - ostrzowe, Ø16-40 mm to wiertła 4 - ostrzowe. Wiertła produkowane w Niemczech są regularnie testowane przez PGM (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer) patrz oznakowanie na wiertle.



## Wiertła udarowe Zentro SDS Max

### 2-ostrzowe

Art.nr	Rozmiar mm	Długość całkowita mm	Długość spirali mm	Ilość szt. w op.jedn.
226001	12	340	200	1
226003	12	540	400	1
226005	12	690	550	1
226007	14	340	200	1
226009	14	540	400	1
226011	15	340	200	1
226013	15	540	400	1

### 4-ostrzowe

Art.nr	Rozmiar mm	Długość całkowita mm	Długość spirali mm	Ilość szt. w op.jedn.
226015	16	340	200	1
226017	16	540	400	1
226019	18	340	200	1
226021	18	540	400	1
226023	20	320	200	1
226025	20	520	400	1
226027	20	920	800	1
226029	22	320	200	1
226031	22	520	400	1
226033	22	920	800	1
226035	24	320	200	1
226037	24	520	400	1
226039	25	320	200	1
226041	25	520	400	1
226043	25	920	800	1
226045	28	370	250	1
226047	28	570	450	1
226049	28	670	550	1
226051	30	370	250	1
226053	30	570	450	1
226055	32	370	250	1
226057	32	570	450	1
226059	32	920	800	1
226061	35	370	250	1
226063	35	570	450	1
226065	35	670	550	1
226067	38	370	250	1
226069	38	570	450	1
226071	40	370	250	1
226073	40	570	450	1
226075	40	920	800	1