

Zakres użytkowania

Wkręt oczkowy-zamknięty do wykonywania podwieszów w podłogach drewnianych.

Specyfikacje

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiał | Stal |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | O cynk elektrolityczny |
| Klasa korozyjności środowiska | C1 |

Wkręt oczkowy-zamknięty, ocynkowany

Dane techniczne i opakowania

| Art.nr | Rozmiar Ø x L | Śr. wewn. oczka montaż. | L Trzpienia | L Gwin- tu | Ilość szt. w op. jedn. | Ilość op.jedn. w op.zbior. |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| 3033 12 | 8x55 | 15 | 55 | 35 | 50 | 1 |
| 3033 02 | 8x80 | 15 | 80 | 55 | 50 | 1 |
| 3033 04 | 8x100 | 15 | 100 | 55 | 50 | 1 |
| 3033 06 | 8x120 | 15 | 120 | 55 | 50 | 1 |
| 3033 08 | 8x150 | 15 | 150 | 80 | 50 | 1 |
| 3033 10 | 8x200 | 15 | 200 | 80 | 50 | 1 |
| 3034 65 | 8,9x100 | 20 | 100 | 45 | 100 | 1 |
| 3034 69 | 8,9x150 | 20 | 150 | 80 | 50 | 1 |
| 3034 71 | 8,9x200 | 20 | 200 | 80 | 50 | 1 |
| 3034 73 | 8,9x250 | 20 | 250 | 80 | 50 | 1 |
| 3034 57 | 8,9x350 | 15 | 350 | | | |

