

1. Borra hål enligt Tekniska data 2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats 3.

Specyfikacje

	Ocynkowane	Ocynkowane/Lakierowane	Stal nierdzewna
Materiał	Stal	Stal	Stal nierdzewna
Klasa korozyjności	C1	C1	C4
Kolek	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)



Dane techniczne i opakowania

Art.nr	Rozmiar Ø Max gr. mocow. de- talu/L mm	Kolor	Wiertło Ø mm	Min. głębokość montaż. mm	Ilość szt. w op. jedn.	Ilość op. jedn w op. zbior.
30450 5	4/10/30	Żelazo	4	20	200	8
30454 4	5/15/35	Czarny	5	20	200	6
30470 1	5/15/35	Żółtochromowa y	5	20	200	6
30470 7	5/15/35	Brązowy	5	20	200	6
30470 8	5/15/35	Biały	5	20	200	6
30472 3	5/25/45	Biały	5	20	200	4
30472 5	5/25/45	Brązowy	5	20	200	4
30472 7	5/25/45	Czarny	5	20	200	4
30473 1	5/25/45	Żółtochromowa y	5	20	200	4
30479 3	5/40/60	Biały	5	20	100	6



Dane techniczne Małe opakowania

Art.nr	Rozmiar Ø /Max gr. mocowanego detalu/L mm	Kolor	Typ kołnierza	Ilość szt. w op. jedn.	Ilość op.jedn. w op. zbior.
51134 1	5/15/35	Żółtochromowa y	Wpuszczony	8	10

Art.nr	Rozmiar \emptyset / Max gr. mocowanego detalu/L mm	Kolor	Typ kołnierza	Ilość szt. w op. jedn.	Ilość op.jedn. w op. zbior.
513111	5/15/35	Żółtochromowany	Wpuszczony	50	6
511343	5/15/35	Biały	Wpuszczony	8	10
513110	5/15/35	Biały	Wpuszczony	50	6
511347	5/15/35	Czarny	Wpuszczony	8	10
511354	5/15/35	Brązowy	Wpuszczony	8	10
511356	6/25/55	Ocynkowany	Z kołnierzem		
513121	6/25/55	Ocynkowany	Z kołnierzem		
511353	8/30/70	Ocynkowany	Z kołnierzem		
513117	8/60/100	Ocynkowany	Wpuszczony		
513119	8/80/120	Ocynkowany	Wpuszczony		

Dane techniczne Duże opakowania

Art.nr	Rozmiar \emptyset / Max gr. mocow. detalu/L mm	Kolor	Wiertło \emptyset mm	Min. głębokość montaż. mm	Ilość szt. w op. jedn.
9304791	5/40/60	Metal	5	20	3000
9304793	5/40/60	Biały	5	20	3000