

**1. Borra hål enligt Tekniska data**      2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats      3.

## Specyfikacje

	Ocynkowane	Ocynkowane/Lakierowane	Stal nierdzewna
Materiał	Stal	Stal	Stal nierdzewna
Klasa korozyjności	C1	C1	C4
Kolek	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)



## Dane techniczne i opakowania

Art.nr	Rozmiar Ø Max gr. mocow. de- talu/L mm	Kolor	Wiertło Ø mm	Min. głębokość montaż. mm	Ilość szt. w op. jedn.	Ilość op. jedn w op. zbior.
<b>30450</b> <b>5</b>	4/10/30	Żelazo	4	20	200	8
<b>30454</b> <b>4</b>	5/15/35	Czarny	5	20	200	6
<b>30470</b> <b>1</b>	5/15/35	Żółtochromowa	5	20	200	6
<b>30470</b> <b>7</b>	5/15/35	Brązowy	5	20	200	6
<b>30470</b> <b>8</b>	5/15/35	Biały	5	20	200	6
<b>30472</b> <b>3</b>	5/25/45	Biały	5	20	200	4
<b>30472</b> <b>5</b>	5/25/45	Brązowy	5	20	200	4
<b>30472</b> <b>7</b>	5/25/45	Czarny	5	20	200	4
<b>30473</b> <b>1</b>	5/25/45	Żółtochromowa	5	20	200	4
<b>30479</b> <b>3</b>	5/40/60	Biały	5	20	100	6

