

1. Borra hål enligt Tekniska data 2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats 3.

Specyfikacje



	Ocynkowane	Ocynkowane/Lakierowane	Stal nierdzewna
Materiał	Stal	Stal	Stal nierdzewna
Klasa korozyjności	C1	C1	C4
Kolek	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)



ESSVE Kolek szybkiego montażu HF z kołnierzem płaskim, gwóźdź stal nierdzewna

Dane techniczne i opakowania

Art.nr	Rozmiar Ø/Max gr. detalu mocowanego /L mm	Wiertło Ø mm	Min. głębokość montażowa mm	Ilość szt. w op. jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
3047 60	5/15/35	5	20	200	6
3047 61	6/5/35	6	30	200	4
3047 62	6/10/40	6	30		
3047 63	6/25/55	6	30		
3047 64	8/30/70	8	40		



Praktyczna nośność w betonie i elementach murowych pełnych (wysokiej gęstości)

Rozmiar mm	Głębokość montażowa mm	Rozciąganie kN	Ścinanie kN
5	20	0,20	0,28
6	30	0,26	0,40
8	40	0,40	0,64
10	45	0,50	0,78