

Zakres użytkowania

ESSVE GOLDEN ANCHOR służy do wykonywania zamocowań w kamieniu naturalnym oraz podłożach betonowych. GOLDEN ANCHOR jest zaaprobowany w strefach ściskanych i rozciąganych (tzn. beton spękany i niespękany).

Ze względu na wysokie nośności jakie przenosi znajduje zastosowanie przy montażu konstrukcji stalowych, systemów instalacji, podkonstrukcji fasad, a także przy kotwieniu stóp systemów okuć konstrukcji drewnianych itp.



Opakowania małe

Art.nr	Rozmiar/ grub. element.mo- cow./ L mm	Klucz montażowy mm	Ilość szt w op. jedn.	Ilość op.jedn w op.zbior.
306851	M6x70*	10	100	6
306853	M6x100*	10	100	4
306501	M8x50*	13	100	4
306801	M8/10/75	13	50	6
306802	M8/10/86	13	50	6
306803	M8/20/96	13	50	4
306804	M8/30/106	13	50	4
306805	M8/50/126	13	50	4
306507	M10x60*	15	50	4
306509	M10x75*	15	50	4
306810	M10/10/90	15	25	6
306811	M10/15/ 104	15	25	6
306813	M10/37/ 134	15	25	4
306814	M10/52/ 149	15	25	4
306815	M10/77/ 174	15	25	4
306817	M10/117/ 214	15	25	4
306819	M10/157/ 254	15	25	4
306521	M12x80*	18	25	6
306822	M12/10/ 116	18	25	4
306823	M12/15/ 126	18	25	4
306826	M12/45/ 156	18	20	4
306827	M12/85/ 196	18	25	4
306829	M12/125/ 236	18	20	4
306831	M12/165/ 276	18	20	4

* Kötwy do montażu ze zredukowaną głębokością montażową

Art.nr	Rozmiar/ grub. element.mo- cow./ L mm	Klucz montażowy mm	Ilość szt w op. jedn.	Ilość op.jedn w op.zbior.
306533	M16x100*	24	10	6
306833	M16x120*	24	10	4
306834	M16/10/ 149	24	10	4
306835	M16/33/ 172	24	10	4
306837	M16/83/ 222	24	10	4
306839	M16/133/ 272	24	10	4
306841	M16/183/ 322	24	10	4
306842	M20/10/ 174	30	5	4
306843	M20/30/ 194	30	5	4
306845	M20/80/ 244	30	5	4

* Kotwy do montażu ze zredukowaną głębokością montażową