

Zakres użytkowania

ESSVE KOŁEK ROZPOROWY służy do wykonywania zamocowań w podłożu beto-

nowym, kamieniu naturalnym oraz wykonanym z elementów murowych o średnich i wysokich gęstościach np: ceramicznych, silikatowych.



Małe opakowania

Art.nr	Rozmiar mm	Kolor	Ilość szt. w op.	Op. zbiorcze
511103	5,5 x 25	Żółty	15	10
513101	5,5 x 25	Żółty	80	6
511105	5,5 x 35	Czerwony	12	10
513103	5,5 x 35	Czerwony	60	6
511107	8,0 x 40	Brązowy	6	10
513113	8,0 x 40	Brązowy	40	6
511109	10,0 x 50	Niebieski	6	10
513109	10,0 x 50	Niebieski	25	6
511113	12,0 x 60	Zielony	4	10
513108	12,0 x 60	Zielony	16	6

Opakowania - ESSVE Kołek rozporowy z wkrętem - komplet

Art.nr	Rozmiar mm	Kolor	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op. jedn. w op.zbior.
511121	4,0x30	Żółty	10	10
511123	4,0x45	Czerwony	6	10
511124	5,0x50	Brązowy	4	10

Opakowania - Essve kołek rozporowy z hakiem

Art.nr	Rozmiar mm	Kolor	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op. zbior.
511130	5,5 x 25	Żółty	2	10
511132	8,0 x 40	Brązowy	2	10