

Zakres użytkowania

ESSVE Kołek rozporowy N/NL służy do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym,

kamieniu naturalnym oraz wykonanym z elementów murowych o średnich i wysokich gęstościach np: ceramicznych, silikatowych.



Dane techniczne Małe opakowania - ESSVE Kołek N

Art.nr	Nazwa artykułu	Długość mm	Kolor	Pasujący wkręt mm	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op. zbior.
51123 2	N6×30	30	Jasno szary	3,5-5,0	15	10
51318 2	N6×30	30	Jasno szary	3,5-5,0	60	6
51123 4	N8×40	40	Jasno szary	4,5-6,0	12	10
51318 6	N8×40	40	Jasno szary	4,5-6,0	35	6
51123 6	N10×50	50	Jasno szary	6,0-8,0	6	10
51318 5	N10×50	50	Jasno szary	6,0-8,0	20	6

Dane techniczne Małe opakowania - ESSVE Kołek NL

Art.nr	Nazwa artykułu	Długość mm	Kolor	Pasujący wkręt Ø mm	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op. zbior.
51123 8	NL8×65	65	Niebieski	4,5-6,0	6	10
51122 8	NL10×80	80	Niebieski	6,0-8,0	4	10