

## Kasutusala

ESSVE ankrunael on mõeldud kasutamiseks koos ESSVE ehitusrautistega, kui augu diameetrit 5,0 mm vajatakse naela diameetrile 4,0 mm. Naela pikkused sobitatakse puidu mõõtude ning koormuse nõuetega.

## Kirjeldus

Valmistatud terasest, läikivaks tsingitud või kuumtsingitud pinnatötlusega või rooste-  
vaba happekindlast terasest A4 eriti raske keskkonna, näiteks merelise keskkonna jaoks.




## Spetsifikatsioon

Materjal	Teras	Teras	Roostevaba happekindel: RSF A4
Pinnatötlus	Läikivaks tsingitud	Kuumtsingitud	-

## Ankrunael, läikivaks tsingitud

### Läikivaks tsingitud



Art. nr	Mõõdud d x L mm	ESSBOXi suurus	Kogus paken- dis	Paken- deid suurpa- kendis
<b>777256</b>	3,1 x 40	203	385	8
<b>777253</b>	4,0 x 31	203	265	8
<b>851826</b>	4,0 x 35	203	250	8
<b>851812</b>	4,0 x 40	203	250	8
<b>851811</b>	4,0 x 50	203	250	8
<b>851813</b>	4,0 x 60	203	250	8

### Läikivaks tsingitud, väikepakend

Art. nr	Mõõdud d x L mm	Kogus paken- dis	Paken- deid suurpa- kendis
<b>522120</b>	4,0 x 40	25	10