

Naudojimo sritis

Gipskartonio plokščių montavimas viduje, prie medinio profilio.

Tinka įprastiems automatiniams suktuvams.

Aprašymas

Sraigčiai yra tiesioje juostoje. Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Philip kryžminiai grioveliai PH2.

Montavimas

Montavimui rekomenduojamos tekintos galvutės.
Rekomenduojamas apsučių skaičius: 30-55 mm - 2800-4700/min.



Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5 µm
Sraigčių sąnaudos	apie 20 vnt./m ²
Korozijos klasė	C1

Gipskartonio plokščių sraigčiai. Mediniam profiliui, blizgaus cinkavimo.

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje	Kiekis paletėje
532330	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	1000	6	180
532335	3,9 x 35	8,4	30,0	PH2	1000	6	180
532340	3,9 x 41	8,4	36,0	PH2	1000	6	180
532350	3,9 x 50	8,4	45,0	PH2	1000	6	108
532355	3,9 x 55	8,4	50,0	PH2	1000	6	108

