

Naudojimo sritis

Gipskartonio plokščių montavimas išorinėse sienose prie medinio arba plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

Aprašymas

ESSVE gipskartonio plokščių sraigtai GU Aqua Kombi yra naujai sukurti sraigtai su plokščia, iš išorės priglundančia galvute. Tai užtikrina klimatinio poveikio nebijantį montavimą prieš pritvirtinant fasado dangą. Šių sraigtų konstrukcija atitinka HusAMA 98 reikalavimus išorinių gipskartonio plokščių montavimui KBC.111. Dėl kombinuotų sriegių tinka montavimui prie

Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE 1022
Paviršiaus apdorojimas	CorrSeal, vaškas
Korozijos klasė	C4

Išorinių GKP sraigtai kombi GU, mediniam/plieniniam profiliui. CorrSeal.

ESSBOX

medinio arba plieninio profilio, maks. 0,9mm. Iš grūdinto plieno, su sidabriniumi CorrSeal paviršiaus apdorojimu, todėl tinka darbui lauke. Sidabrinio Corrseal paviršiaus korozijos klasė - C4.

Montavimas

Kad montavimas būtų atliekamas greitai ir teisingai, rekomenduojama visada naudoti suktuvą su nustatomu gylio ribotuvu. Montuojant sraigtas neturi būti gilinamas, negalima pažeisti kartoninio plokštės paviršiaus. Rekomenduojamas apsukų skaičius: 30 - 40 mm 2800 - 6000/min.




CorrSeal

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas



ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.



Art.Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
536130	3,9 x 30	9,0	26,0	PH2	304	1000	4
536140	3,9 x 40	9,0	36,0	PH2	304	500	4