

Naudojimo sritis

Gipskartonio plokščių montavimas išorinėse sienose prie medinio arba plieninio profilio. Grežimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

Aprašymas

ESSVE gipskartonio plokščių sraigčiai GU Kombi yra naujai sukurti sraigčiai su plokščia, iš išorės priglundančia galvute.

Tai užtikrina klimatinio poveikio nebijantį montavimą prieš pritvirtinant fasado dangą. Šių sraigtų konstrukcija atitinka HusAMA 98 reikalavimus išorinių gipskartonio plokščių montavimui KBC.111.

Su kombinuotais sriegiais, todėl tinka montuoti prie medinio arba plieninio profilio, maks. 0,9 mm.

Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE 1022
Paviršiaus apdorojimas	CorrSeal, vaškas
Sraigtų sąnaudos	maždaug 20 vnt./m ²
Korozijos klasė	C4

Išorinių gipskartonio plokščių sraigčiai GU Aqua kombi, mediniam/plieniniam profiliui, CorrSeal

Art.Nr.	Dydis dkxL, mm	D, mm	B, mm	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
536330	3,9X30	9,0	26,0	Ph2	1000	6
536340	3,9X40	9,0	36,0	Ph2	1000	6

Iš grūdinto plieno, su sidabrinio CorrSeal paviršiaus apdorojimu, todėl tinka darbui lauke. Sidabrinio Corrseal paviršiaus korozijos klasė - C4. ESSVE gipskartonio plokščių sraigčiai GU kombi tinka daugeliui įprastų suktuvų.

Montavimas

Kad montavimas būtų atliekamas greitai ir teisingai, rekomenduojama visada naudoti suktuvą su nustatomu gylio ribotuvu. Montuojant sraigtas neturi būti gilinamas, negalima pažeisti kartoninio plokštės paviršiaus.

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 30 - 40 mm 2800 - 6000/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas



ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.

