

Zakres użytkowania

Wkręt do montażu płyt gipsowych w konstrukcjach stalowych, max 0,9mm.

Opis produktu

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej z fosfатыzowaną lub ocynkowaną powłoką

antykorozyjną. Posiada gniazdo montażowe Ph2.

Montaż

Aby uzyskać szybki i sprawny montaż, użyć wkrętarki z regulacją głębokości.
Zalecana prędkość obrotowa: 25-50mm 2800-6000/min, 51-75mm 2000-2800/min



Specyfikacje

	Fosfатыzowany	Ocynkowany
Materiał	Stal utwardzana SAE C1018	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Fosfатыzowany	Ocynk elektrolityczny 5µm
Klasa korozyjności środowiska	C1	C1

Wkręt do płyt, do konstrukcji stalowych, fosfатыzowany

Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
521125	3,5×25	8,4	20,0	PH 2	1000	6
521141	3,5×41	8,4	36,0	PH 2		
521150	3,5×50	8,4	45,0	PH 2	500	4

Wiaderko plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
521225	3,5×25	8,4	20,0	PH 2		
521241	3,5×41	8,4	36,0	PH 2	2000	1

