

Naudojimo sritis

Kietų ir masivių gipskartonio plokščių montavimas viduje, prie medinio arba plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

Aprašymas

Sraigčiai yra tiesioje juostoje. Pagaminti iš grūdinto plieno. Fosfatuotas paviršius. Philip kryžminiai grioveliai Ph2. Po galvute esantys

reversiniai sriegiai glaudžiai prispaudžia plokštę prie pagrindo.

Tinka įprastiems automatiniams suktuvams.

Montavimas

Montavimui rekomenduojamos nutekintos galvutės.

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 2000-2800/min.



Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018
Paviršiaus apdorojimas	Fosfatuotas
Sraigčių sąnaudos	apie 20 vnt./m ²
Korozijos klasė	C1

Kieto gipskartonio plokščių sraigčiai. Mediniam/plieniniam profiliui, blizgaus cinkavimo.

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
55073 0	3,9 x 31	7,8	22	PH2	1000	6
55074 0	3,9 x 40	7,8	30	PH2	1000	6
55075 5	3,9 x 55	7,8	45	PH2	1000	6

