

Naudojimo sritis

Medžio drožlių, medžio plaušo ir faneros plokščių, taip pat juostelių ir grindų apvadų montavimas viduje prie plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

Aprašymas

Sraigčiai yra tiesioje juostoje. Pagaminti iš grūdinto plieno. Fosfatuotas paviršius. Philip

kryžminiai grioveliai Ph2.

Tinka dažniausiai rinkoje sutinkamiems automatiniam suktuvams.

Montavimas

Montavimui rekomenduojamos tekintos galvutės.

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 2000-2800/min.



Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018
Paviršiaus apdorojimas	Fosfatuotas
Sraigčių sąnaudos	apie 20 vnt./m ²
Korozijos klasė	C1

Sraigčiai medžio drožlių ir plaušo plokštėms. Fosfatuoti. Mediniam/plieniniam profiliui.

Art.Nr.	Dydis dk×L, mm	D, m	B, m	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje	Kiekis paletėje
552330	3,9×30	7,2	24,0	Ph2	1000	6	180
552340	3,9×45	7,2	37	PH2	1000	6	180

