

Zastosowanie

Wkręt fasadowy ESSVE jest przeznaczony do montażu fasad drewnianych, głównie na zewnątrz, do podłoży drewnianych.

Opis

- Zredukowane główka z dwoma gwintami – dla lepszej estetyki
- Wkręty o klasie A4 – zapewniające trwałość nawet w środowisku morskim,
- Wkręty dobrze dociągające materiał dzięki gwintowi pod łbem wkręta – pozwalają utrzymać materiał przy zredukowanej główce

Obniżona główka z krawędzią uszczelniającą – zapobiega podciekaniu wody pod łeb wkręta i gwarantuje trwałość mocowania oraz estetycz-

ne wykończenie.

Kolory: czarny, brązowy, jasno-szary, biały i bezkoloru – pozwolą dobrać najbardziej pasujące rozwiązanie.

Różne wymiary wkrętów, również w klasie A4 – gwarantującej trwałość w najcięższych warunkach.

Wkręty samoistnie dociągające materiał dostosowane do bitu TX 20 – to gwarancja łatwego i pewnego montażu.

Montaż

Zalecana prędkość wkrętarki: 400-1200 / min.



Wkręt fasadowy z łbem cylindrycznym, A4

ESSBOX

Art.nr	Rozmiar: dk x L mm	D mm	B mm	Bit nr	ESSBOX	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
537052	5,0 x 52	5	30	TX15	203	250	8
537065	5,0 x 65	5	35	TX15	204	250	6
537072	5,0 x 72	5	35	TX15	204	250	6