

Naudojimo sritis

Juostelių ir cokelių montavimas viduje, prie medinio arba plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo ir geltono chromavimo arba geltono ch-

romavimo, su baltai dažyta galvute. Su Philips kryžminiais grioveliais Ph2.

Galvutė yra su pjaunančiais ranta, kurie giliau įleidžia sraigatą ir palieka lygų paviršių be atplaišų.

Montavimas

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 400-1200 aps./min.



Specifikacija

	Geltono chromavimo	Geltono chromavimo/dažyti baltai
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Geltono chromavimo, 5 μm	Geltono chromavimo, 5 μm/baltai dažyta galvutė
Korozijos klasė	C1	C1

Juostelių/cokelių sraigatai mediniam/plieniniam profiliui, geltono chromavimo

ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk×L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
557145	3,4×45	6,2	23,0	Ph2	202	250	12
557155	3,4×55	6,2	23,0	Ph2	204	250	6

Mažos pakuotės

Art.Nr.	Dydis dk×L, mm	D, mm	B, mm	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
413500	3,4×45	6,2	23,0	Ph2	100	6
413502	3,4×55	6,2	23,0	Ph2	100	6

