

### Naudojimo sritis

Juostelių ir cokelių montavimas viduje, prie medinio arba plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

### Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo ir geltono chromavimo arba geltono ch-

romavimo, su baltai dažyta galvute. Su Philips kryžminiais grioveliais PH2.

Galvutė yra su pjaunančiais ranta, kurie giliau įleidžia sraigatą ir palieka lygų paviršių be atplaišų.

### Montavimas

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 400-1200 aps./min.



### Specifikacija

	Geltono chromavimo	Geltono chromavimo/dažyti baltai
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Geltono chromavimo, 5 µm	Geltono chromavimo, 5 µm/baltai dažyta galvutė
Korozijos klasė	C1	C1

### Juostelių ir cokelių sraigatai. Mediniam/plieniniam profiliui. Geltono chromavimo, su baltai dažyta galvute.

#### ESSBOX



Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Spalva	Spalvos kodas	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
558145	3,4 x 45	6,2	23,0	PH2	Balta	RAL9010	202	250	12
558155	3,4 x 55	6,2	23,0	PH2	Balta	RAL9010	204	250	6

#### Mažos pakuotės

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
413510	3,4 x 45	6,2	23,0	PH2	100	6
413512	3,4 x 55	6,2	23,0	PH2	100	6