

### Zakres użytkowania

Wkręt do płyt wiórowych, MDF, OSB, sklejki i listew przypodłogowych do montażu w konstrukcji drewnianej.

### Opis

Wkręt jest wyprodukowany ze stali utwardzanej żółto chromowanej. Łeb wkręta posiada cztery frezy, które ułatwiają zagłębienie łba

wkręta w twardym podłożu drewnianym. Posiada gniazdo montażowe TX.

### Montaż

Aby uzyskać szybki i sprawny montaż, użyć wkrętarki z regulacją głębokości. Zalecana prędkość obrotowa: 35 - 75 mm 2000 - 2800/min.



### Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Żółto chromowany 5 µm
Klasa korozyjności środowiska	C1

## Wkręt do listew/płyt, do konstrukcji drewnianych, żółto chromowany

### Opakowania

Art.nr	Rozmiar dk x L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.
552435	4,2 x 35	7,4	23,0	TX15	1000
552441	4,2 x 41	7,4	27,0	TX15	
552442	4,2 x 41	7,4	27,0	TX15	800
552445	4,2 x 45	7,4	30,0	TX15	
552446	4,2 x 45	7,4	30,0	TX15	700
552452	4,2 x 51	7,4	34,0	TX15	600
552457	4,8 x 57	7,4	38,0	TX20	
552458	4,8 x 57	7,4	38,0	TX20	400
552466	4,8 x 65	7,4	43,0	TX20	350
552476	4,8 x 75	7,4	50,0	TX20	250

